

# DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS DUO-700

Descalcificadores automáticos para la eliminación de la dureza del agua mediante intercambio iónico.



- » Construcción bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depósito salmuera en polietileno inyectado.
- » **Programador Serie LOGIX**
  - Simplicidad de manipulación y uso. Facilidad de ajuste.
  - Nuevo diseño del sistema de arrastre del árbol de levas de ataque directo para mayor fiabilidad mecánica.
  - Motor de giro rápido.
  - Sistema de posicionamiento opto-electrónico.
  - Electrónica de última regeneración. Memoria no volátil.
  - Batería incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).
  - 3 ajustes posibles del nivel dosis de regenerante. High = 200 gr/l, Standard = 130 gr/l y Low = 40gr/l.
- » **Control volumétrico.** Funcionamiento microprocesado. Control por consumo de agua. Registro valores históricos de operación. Posibilidad de programar la frecuencia de regeneración en ciclos de 1 a 99 días.

- » Válvula automática 255/700, construida en NORYL, montada en la parte superior del cuerpo. Árbol de levas rediseñado, mayor robustez. Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza residual.
- » Racord de conexión en NORYL.
- » Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- » Conexión 1" macho.
- » Presión de trabajo: 2,5-8,0 bar.
- » Presión óptima: 3,5-4,5 bar.
- » Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
- » Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

Modelo	Resina		Q. Máx. m <sup>3</sup> /h	C. Sal Kgs	Ciclo entre regeneraciones (m <sup>3</sup> )			Vol. Dep. Sal
	Cap. Int. lts	°Hf x m <sup>3</sup>			30°Hf	50°Hf	70°Hf	
DUO-700/015	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14	85
DUO-700/020	20	120	1,6	2,6	4,00	2,40	1,71	85
DUO-700/030	30	160	2,4	3,9	5,33	3,20	2,29	85
DUO-700/040	40	210	2,8	5,3	7,00	4,20	3,00	100
DUO-700/060	60	320	2,8	8,0	10,67	6,40	4,57	200

\* Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel Standard

Modelo	VOLUMÉTRICO	
	Código	Cat. Emb.
DUO-700/015	303515	C 1
DUO-700/020	303516	C 1
DUO-700/030	303518	C 1
DUO-700/040	303519	C 1
DUO-700/060	303520	C 1



### PRODUCTO RECOMENDADO

#### BWT STERICLEAN - RESINA

El complemento ideal para el óptimo mantenimiento de su descalcificador.  
Consultar en la página 189