

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA BWT AQUACALCIUM

Equipos de ósmosis inversa domésticos para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.

- » Equipos de funcionamiento automático.
- » Incluyen grifo dispensador de caño largo cromado.
- » Incorpora cartucho AquaCalcium.
- » Equipo O.I. 6 etapas. Filtración + decoloración UDF + decoloración CTO + membrana O.I. + AquaCalcium + GAC in-line.
- » Diseñados para su instalación debajo de la fregadera.
- » Acumulador de membrana, para acumulación del agua osmotizada. Capacidad 7 lts a 3,5 kg/cm².
- » Completamente ensamblados. Incluyen tubos y accesorios de instalación.



- » Conductividad máxima (20°C) 2.500 µS/cm.
- » Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
- » El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
- » **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**

Modelo	Producción	Membrana	Bomba	Rechazo
BWT AQUACALCIUM	150 l/d	75 gpd	No	>90%

Modelo	Código	Cat.	Emb.
BWT AQUACALCIUM	304031	C	1

Recambios	Código	Ud.	Cat.	Emb.
Cartucho Prefiltración BWT 5 µm 97/8"	317121	1	C	48
Cartucho Carbón Activo BWT Granular GAC 97/8"	317104	1	C	20
Cartucho Carbón Activo BWT Granular CTO 97/8"	317106	1	C	20
Cartucho Carbón Activo BWT GAC In-Line 2½"x10"	317111	1	C	30
Cartucho BWT AQUACALCIUM	317112	1	C	4