



FILTRO AUTOLIMPIANTE BWT INFINITY

Filtro autolimpiante manual y automático.

- » Cabezal construido en latón.
- » Vaso transparente.
- » Pletina de conexión orientable para instalación en tuberías horizontales o verticales incluida.
- » Sistema de limpieza:
 - Mod. Manual: sistema de limpieza de accionamiento manual.
 - Mod. Automático: sistema de limpieza totalmente automático en los intervalos de tiempo fijados.
 - Mod. Automático con Diferencial Presión: sistema de limpieza totalmente automático cuando se alcanza el diferencial de presión marcado.
- » Lavado a contracorriente.
- » Conexión desagüe DN50.
- » Presión de trabajo 2,0 – 10 bar.
- » Temperatura de trabajo 5 a 40°C.
- » Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido). Sólo para Mod. Automáticos.
- » Cumplen con la norma UNE-EN-13443-1.

Modelo	Filtración	Conexión	Q. Máx.*
Filtro BWT INFINITY/20	90 µm	¾"	3,5 m³/h
Filtro BWT INFINITY/25	90 µm	1"	4,5 m³/h
Filtro BWT INFINITY/32	90 µm	1¼"	5,5m³/h
Filtro BWT INFINITY/40	90 µm	1½"	10,0 m³/h
Filtro BWT INFINITY/50	90 µm	2"	10,0 m³/h

* ($\Delta P=0,2$ bar)

Modelo	MANUAL Código	AUTOMÁTICO Código	AUTOMÁTICO CON DIF PRESIÓN		Cat.	Emb.
			Código	Cat.		
Filtro BWT INFINITY/20	-	318041	318051	T	1	
Filtro BWT INFINITY/25	-	318042	318052	T	1	
Filtro BWT INFINITY/32	-	318043	318053	T	1	
Filtro BWT INFINITY/40	318038	318044	318054	T	1	
Filtro BWT INFINITY/50	318039	318045	318055	T	1	