

FUENTES REFRIGERADORAS INOX

Fuente refrigeradora de agua en acero inoxidable para colectividades. Equipada con sistema de ósmosis inversa.



- » Suministro de agua a temperatura FRÍA y AMBIENTE.
- » Acumulación total presurizada de 2x12 litros de agua.
- » Acumulación agua fría 3,8 litros.
- » 3 grifos dispensadores:
 - 1 tipo pulsador agua fría
 - 1 tipo caño agua fría
 - 1 tipo caño agua ambiente
- » Equipado con sistema de O.I. de 5 etapas con simple membrana y bomba de presión para una mayor producción.

- » Compresor de alta eficacia con termostato ajustable de 3 a 7°C.
- » Completamente ensamblados.
- » Conductividad máxima (20°C) 2.500 µS/cm.
- » Límites presión de trabajo 1,5-5,5 bar.
- » Temperatura de trabajo de 5 a 35°C.
- » Alimentación eléctrica 220V.
- » **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**

Modelo	Producción	Membrana	Bomba	Rechazo
VICTORIA	200 l/d	75 gpd	Sí	>95%

Modelo	Código	Cat.	Emb.
VICTORIA	304305	C	1



PRODUCTO RECOMENDADO

GENIUS-CLEAN

El complemento ideal para el óptimo mantenimiento de los equipos de RO doméstica.

Consultar en la página 190

Recambios	Código	Ud.	Cat.	Emb.
Cartucho Prefiltración 5µm In-Line 2½"x12"	304109	1	C	25
Cartucho Carbón Activo GAC In-Line 2½"x12"	304112	1	C	25
Cartucho Carbón Activo GAC In-Line 2"x10" Antibacterias	304110	2	C	25
Membrana poliamida O.I. FCS 75gpd	304115	1	C	25

» Consultar dimensiones en la página 210