

# CARTUCHOS FILTRANTES

## CARTUCHOS FILTRANTES POLIÉSTER PLISADO FP.



- » Construidos en poliéster plisado certificado FDA.
- » Amplia compatibilidad química.
- » Reutilización limitada.

- » Temperatura de trabajo 0°C a 60°C.
- » Superficie filtración media 9¾"-0,4 m<sup>2</sup>; 20"-0,8 m<sup>2</sup>.

Modelo	Filtración	Vaso	Q. Máx.
Cartucho plisado FP-1/WB	1 µm	9¾"	1,3 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-5/WB	5 µm	9¾"	1,9 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-10/WB	10 µm	9¾"	2,1 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-20/WB	20 µm	9¾"	2,6 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-50/WB	50 µm	9¾"	3,3 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-100/WB	100 µm	9¾"	3,9 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-1/20/WB	1 µm	20"	2,6 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-5/20/WB	5 µm	20"	3,8 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-20/20/WB	20 µm	20"	5,2 m <sup>3</sup> /h
Cartucho plisado FP-50/20/WB	50 µm	20"	6,6 m <sup>3</sup> /h